



Néoprène



Labo & Services

NeoTouch®

25-101 25-201

Gant en Néoprène

Une combinaison unique de confort et de prévention des allergies

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES:

Réduction du risque d'allergies de type I

Avec une formulation sans latex, les gants NeoTouch® sont appropriés pour la prévention des allergies de type I.

Résistance aux produits chimiques

Ils offrent une excellente résistance aux acides, bases et alcools.

Confort

Grâce à leur formulation exclusive, les gants NeoTouch® ont fait leurs preuves comme gants à usage unique synthétiques et confortables.

Enfilage facile

Les gants NeoTouch® ont un revêtement interne en polyuréthane qui assure un enfilage facile.

Adhérence

Les doigts texturés offrent une prise en main sûre dans des conditions sèches et humides.



Ansell

FICHE TECHNIQUE:

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT:

	25-101	25-201
Matériau	Néoprène	
Couleur	Vert clair	
Concept	Ambidextre, sans poudre, doigts texturés	
Manchettes	A bord roulé	
Normes de vérification	ISO 13485	
Contrôle qualité	EN420, EN374/1,2,3, US : FDA 21 CFR 177-2600, ASTM D6977	
Emballage	100 gants par distributeur ; 10 distributeurs par carton ; 1000 gants par carton	
Stockage	Conserver hors de la lumière directe du soleil ; entreposer dans un endroit frais et sec. Tenir à l'écart de toute source d'ozone ou d'inflammation.	
Pays d'origine	Indonésie	

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES:

PROPRIÉTÉ		VALEURS TYPES					MÉTHODE D'ESSAI
TAILLE		XS 5½-6	S 6½-7	M 7½-8	L 8½-9	XL 9½-10	ASTM D3767/EN 420
Longueur nominale (mm)	25-101	240	240	240	240	240	
	25-201	285	285	285	285	285	
Largeur moyenne de palme (mm)		76	86	95	106	115	
Absence de perforation (Niveau d'inspection I)		1,5 AQL					ASTM D5151/EN 374-2
Épaisseur de la paroi unique de la palme		0,13 mm (5,1 mil)					ASTM D3767/EN 420
		AVANT VIEILLISSEMENT		APRÈS VIEILLISSEMENT			
Résistance ultime à la traction		≥ 14 Mpa		≥ 18 Mpa			ASTM D 412-06a
Allongement à la rupture (%)		≥ 700		≥ 600			ASTM D 412-06a
Module à 500%		max 2,5		max 3,0			ASTM D 412-06a

RÉFÉRENCES DE COMMANDE:

	TAILLE	XS 5½-6	S 6½-7	M 7½-8	L 8½-9	XL 9½-10
25-101	ASPEN US	385727	385728	385729	385730	385731
	ORACLE US	104978	104979	104980	104981	104982
	ASPEN (Other)	NA	588441	588442	588443	588444
25-201	ASPEN	385683	385679	385680	385681	385682
	ORACLE	NA	104973	104974	104975	104976



EN 374



EN 374



CE 0493

Pour plus d'informations, visitez notre site www.ansell.com, ou joignez-nous par téléphone

Amérique du Nord, Amérique latine et Caraïbes: +1800 800 0444

Asie-Pacifique: +852 2185 0600

Europe: +32 2 528 74 00

Australie: +61 3 9270 7270

* et ™ sont des marques déposées par Ansell Limited ou une de ses filiales. © 2013 Tous droits réservés